

# Multiseal® Neutralizer

- by Unipak

ANVÄNDS I KOMBINATION  
MED MULTISEAL R 13



## Neutraliserande vätska för Multiseal R 13

### Multiseal® Neutralizer

Neutraliserar rörsystemet efter avkalkning med Multiseal R 13.

Emballage	Vare-nr.	EAN	RSK-nr.
5 liter	8050010	5708923905871	3839258

#### Användning av Multiseal Neutralizer:

Multiseal Neutralizer används som neutraliserande vätska i system som har rengjorts med Multiseal R 13. Multiseal Neutralizer används utspätt med vatten i förhållandet 1: 100.

#### Egenskaber:

Multiseal® Neutralizer är en lättskummande vätska med ett pH av ca. 9,5, som är blandbar med vatten under alla förhållanden.

## BRUKSANVISNING:

Efter rengöring av anläggningen med Multiseal R 13, rengör den rengjorda anläggning flera gånger med rikliga mängder vatten. För näst sista sköljning, tillsätt Multiseal Neutralizer till sköljvattnet i en koncentration av 1: 100 för att neutralisera syrester i systemet. Slutsköljningen görs enbart med rent vatten. Det rekommenderas att påfyll det rengjorda systemet med vatten så snart som möjligt för att undvika korrosion på grund av luft.

**Behållaren skakas kraftigt före användning.**

**Ta de vanliga säkerhetsåtgärderna vid hantering av kemikalier.**

**Förvaras utom räckhåll för barn!**

#### Bortskaffande:

Se säkerhetsdatablad.

#### Blandningsförhållande:

Multiseal Neutralizer används utspädd med vatten i förhållandet 1: 100.

#### Hållbarhet:

5 år från tillverkningsdatum, skyddad mot frost.

#### Förvaring:

Lagras mellan 5 - 40 ° C. Förvara på en torr, sval och välventilerad plats. Håll dig borta från värme och direkt solljus.

**EUH210** Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på [www.multiseal.se](http://www.multiseal.se)