



Flydende tætning til nedgravede (jordforlagte) kloakker og afløb (2-komponentsystem)

Multiseal® Kloak

Tokomponentsystem ved vandtab i nedgravede kloakledninger.

(Kan kun anvendes sammen med Multiseal HC 60/hærder).

Multiseal Kloak og Multiseal HC 60/hærder kan anvendes til alle branchekendte rørmaterialer (plastic, støbejern, porcelæn, beton, bly).



Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
10 liter	8022100	5708923800343	251221110

Lækager i rør eller muffesamlinger kan tætnes. Multiseal Kloak hærder på og uden om røret i forbindelse med Multiseal HC 60. Der dannes en mekanisk forsegling af lækagen. Tætningen med Multiseal Kloak og Multiseal HC 60/hærder er permanent og modstandsdygtig overfor ældning.

BEMÆRK!

Inden tætning med Multiseal Kloak skal rørledningen rengøres grundigt.

Multiseal Kloak og hærder Multiseal HC 60 må ikke blandes med hinanden!

Multiseal Kloak og Multiseal HC 60 kan genanvendes.

BRUGSANVISNING:

Før brugen af Multiseal Kloak afspærres kloakrøret og fyldes med vand som en test, for at finde ud af hvor stort vandtabet er. Tøm herefter kloakrøret for vand. Herefter afspærres det rengjorte afløbsrør igen (Multiseal-spærreballon, testprop osv. placeres med inspektionskamera). Pump Multiseal Kloak (uden hærder) ind i røret med en egnet pumpe. Ryst beholderen med Multiseal Kloak grundigt før brug. Lad Multiseal Kloak stå i røret i ca. 1 time. Pump Multiseal Kloak fuldstændig ud igen, og skyl pumpen. Pump straks Multiseal HC 60-hærder ind i røret. Lad det stå i 1 time. Pump Multiseal HC 60-hærderen ud igen, tøm røret helt, og skyl pumpen. Gennemfør den nævnte procedure en gang mere. Hvis der anden gang ikke forbruges mere HC 60, er lækagen i røret tætnet. Ellers skal hele proceduren gentages igen. Normalt er to gange dog tilstrækkeligt til at sikre en vellykket tætning. Fjern eventuelle produktrester mekanisk, og skyl røret med rent vand. Belastningstesten med 0,5 bar tryk kan gennemføres, efter tætningen er hærdet i 12-24 timer.

Maksimalt vandtab:

Vandtabets størrelse må ikke overskride 70 % af volumen af rørsektionen, der skal tætnes, inden for 15 minutter.

VIGTIGT!

Fjern straks Multiseal Kloak fra genstande (fliser, håndvaske osv.) med vand, da der ellers sker en krystallisering, der ikke kan fjernes.

Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse:

Se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:

Anvendes ufortyndet

Hyldelevetid:

5 år fra fremstillingsdato, beskyttes mod frost.

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.

Med forbehold for tekniske ændringer.

Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk