

Multiseal® Neutralizer

ANVENDES I FORBINDELSE
MED MULTISEAL R 13

Neutraliseringsvæske til Multiseal R 13

Multiseal® Neutralizer

Neutraliserer ledningsnettet efter afkalkning med Multiseal R 13.



Emballage	Vare-nr.	EAN	VVS-nr.
5 liter	8050010	5708923905871	251225050

Anvendelsesområde for Multiseal Neutralizer:

Multiseal Neutralizer anvendes som neutraliseringsvæske i anlæg som er blevet rengjort med Multiseal R 13. Multiseal Neutralizer anvendes fortyndet med vand i forholdet 1:100

Egenskaber:

Multiseal® Neutralizer er en let skummende væske med en pH-værdi på ca. 9,5, som er blandbar med vand under alle forhold.

BRUGSANVISNING:

Efter rensningen af anlægget med Multiseal R 13, skylles det rengjorte anlæg flere gange med rigelige mængder vand. Ved næstsidsste skylning tilsættes Multiseal Neutralizer til skyllevandet i en koncentration på 1:100, for at neutralisere syrerester i anlægget. Den sidste skylning foretages med vand alene. Det anbefales at fylde det rengjorte anlæg med vand igen hurtigst muligt for at undgå korrosion på grund af luften.

Beholderen omrystes kraftigt før brug.

Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse:

Se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:

Multiseal Neutralizer anvendes fortyndet med vand i forholdet 1:100.

Hyldelevetid:

5 år fra fremstillingsdato, beskyttes mod frost.

Opbevaring:

Opbevares mellem 5 - 40 °C. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.

Med forbehold for tekniske ændringer.

Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk