



Frost- och rostskyddsmedel till värmeanlægninger

Multiseal® FS

Multiseal FS är ett frost- och rostskyddsmedel till värmeanlægninger.

Multiseal FS skyddar värme- och kylanlægninger av stål, aluminium och koppar mot frost och korrosion.

Emballage	Vare-nr.	EAN	RSK-nr.
5 liter	8027050	5708923800435	4054444
10 liter	8027100	5708923800442	4054445



Kan också användas i anlægninger med värmepumpar och till golvvärmeanlægninger och solfångare. Skyddar mot frostsador. Multiseal Heat FS innehåller propylenglykol.

VIKTIGT:

Värmeanlægningen som Multiseal FS ska tillsättas i ska vara fri från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra rostskyddsmedel. Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på pumpar och ventiler.

BRUKSANVISNING:

Om det finns mycket slam i anlægningen ska den först sköljas igenom ordentligt. Ev. rensas den med Multiseal HR. Töm anlægningen och mät upp innehållet för att konstatera anlægningens totala volym. Fyll sedan anlægningen till hälften och fyll på med den mängd Multiseal FS som behövs. För korrekt blandningsförhållande hänvisas till tabellen nedan. Fyll därefter anlægningen helt med vatten och avlufta den. När anlægningen har varit i full gång i ett par timmar ska innehållet av frostskyddsmedel kontrolleras, genom att man mäter halten propylenglykol i anlægningstvattnet. Vi rekommenderar att man kontrollerar innehållet av Multiseal FS i anlægningen en gång om året och vid behov späder ut med Multiseal FS.

Glykolinnehållande frostskydd som Multiseal FS bör inte fyllas i system som innehåller galvaniserade rör.

Säkerhetsdata för Multiseal FS:

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering:

Se säkerhetsdatablad.

Sammansättning:

Monopropylenglykol, inhibitorer.

Hållbarhet:

5 år från tillverkningsdatum. Skyddas mot frystemperatur.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:

Anlægningens totala vatten-innehåll	Mängd anlægningstvatten som ska ut	Mängd Multiseal Heat FS	Frostskydd till
100 liter	- 12 liter	+ 12 liter	- 3°C
100 liter	- 18 liter	+ 18 liter	- 6°C
100 liter	- 25 liter	+ 25 liter	- 10°C
100 liter	- 32 liter	+ 32 liter	- 15°C
100 liter	- 40 liter	+ 40 liter	- 20°C

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se