Multiseal® Water S

- by Unipak

TÄTNINGSSYSTEM FÖR BRUKSVATTEN-INSTALLATIONER

Flytande tätningsmedel. 0 till 10 liter vatten förlust per 24 timmar

Multiseal® Water S

Den flytande tätningen Multiseal Water S tätar vattenläckor i bruksvatteninstallationer. Vattenläckor på upp till 10 l om dagen kan avhjälpas. Multiseal Water S tätar alla kända material i branschen, men är särskilt väl lämpad för korrosionsskador i koppar och för små otätheter i andra material. Multiseal Water S kristalliseras i kontakt med luft. Därmed bildas en mekanisk tätning av läckagestället. En tätning med Multiseal är permanent och resistent mot äldning. Ämnena som ingår i Multiseal Water S kan också användas i livsmedelsindustrin.

Patent-nr 4342861

Emballage	Vare-nr.	EAN	RSK-nr.
5 liter	8017050	5708923800206	4054422
10 liter	8017100	5708923800213	4054423

OBS!
Tätningsmedlen Multiseal Water S, Multiseal Water M och Multiseal Water L kan användas inom livsmedelssektorn (= dricksvatten).

VARNING!
Kan inte lösas upp i andra kemikalier. Temperatur- och tryckbeständig. Den härdade tätning tål temperaturer upp till 1200 °C och 15 bar tryck.

BRUKSANVISNING:

Spärra av och töm det trasiga ledningsnätet. Samla upp och mät innehållet för att se hur många liter som finns i det trasiga ledningsnätet. Stäng helt eller montera ned alla kranar och armaturer. Perlatorer, silar, filter och vattenmätare ska nedmonteras (om det finns sådana i ledningsnätet som ska tätas).
Blås igenom ledningsnätet som ska tätas med tryckluft. Stäng ledningsnätet under denna process, så att tryckluften kan pressas ut genom läckan och torka ut området. **Skaka om dunken med Multiseal Water S ordentligt**. Tillsätt den mängd Multiseal Water S som behövs till ledningsnätet, rent eller uppblandat med vatten i förhållandet 1:1, via en påfyllningspump.
Sätt ledningsnätet under tryck (5-7 bar). Multiseal Water S ska pressas ut i läckan för att det ska kristalliseras. Multiseal Water S ska förbli under tryck i minst 2 dygn. Om området vid läckan är mycket vått, kan härdningen förlängas med upp till 4-5 dygn. Om området kring dricksvattenledningen vid läckan är helt lufttätt uppnår man bara en begränsad tätning. Efter avslutad tätning tömmer man ut Multiseal Water S och sköljer igenom ledningsnätet ordentligt flera gånger. Ev. vattenvärmare ska vara fullständigt frånkopplad från det ledningsnät där tätningen görs, medan den pågår. Därefter är dricksvatteninstallationen klar att användas igen. Skölj arbetsredskapen ordentligt med rent vatten.
Om möjligt kan du uppnå en snabbare försegling genom att använda en separat cirkulationspump för att ställa in en sluten krets med värme (värmepatron 50-60 ° C) över läckcykeln - använd eventuellt Unipak Heizboy. Behållaren med Multiseal skakas noggrant före användning. Den önskade mängden Multiseal tillsätts ospädd till den etablerade kretsen. Cirkulationen över läckarkretsen måste nu upprätthållas under de förhållanden som beskrivs häri tills läckaget är förseglat - vanligtvis tar det 1 dag, men det kan ta upp till 6 dagar i vissa fall. Vi rekommenderar att du lämnar kretsen med värme och cirkulation i minst 3 dagar. Efter tätning skölj kretsen noggrant med vatten. Kretsen kopplas sedan igen på systemet. Utrustningen som används för tätning - och speciellt cirkulationspumpen - spolas också noggrant med vatten.

Produkten kan återvinnas om den används ospädd.

Multiseal Water S ska genast tvättas bort med vatten om det kommer på föremål utanför rörsystemet (plattor, tvättställ etc.). I annat fall bildas en kristallisering som inte kan tas bort igen.

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering: Se säkerhetsdatablad.

Sammansättning: Cellulosafibrer, färgämnen, alkalisalter och andra tillsatsmedel – se säkerhetsdatablad.

Blandningsförhållande: Används outspädd eller blandad med rent i vatten i förhållandet 1:1. Ingen löslighet med andra kemikalier. Temperatur- och tryckstabilt.

Hållbarhet:
5 år från tillverkningsdatum – skyddas mot frystemperatur!

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se

11/2023

Unipak®
Unipak A/S | Marktoften 3C | 8464 Galten | Denmark
Phone +45 86261177
www.unipak.dk