

MultiSeal®

QS Panna



Quick-Sealer för värmepannor

Används vid vattenförlust på upp
till 35 liter/timme = 800 liter/dygn

QS Panna tätar läckage särskilt
i pannor på bara 3 timmar.

Unipak®

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

QS Panna Quick-Sealer för värmepannor.

Vid vattenförlust på upp till 35 liter/timme. QS Panna tätar permanent läckage i pannor på bara 3 timmar. QS Panna kristalliserar och härdar vid kontakt med CO₂, vilket ger en tätning av läckaget. QS Panna kan användas på alla vanligt förekommande pannmaterial (gjutjärn, stål, rostfritt stål, aluminium).

Det behövs inget specialverktyg för att fylla på QS Panna i ett värmesystem.

Får inte användas i gaspannor!

BRUKSANVISNING:

OBS: Skaka behållaren med QS Panna ordentligt före användning!

1. Stäng spärrventilerna till pannan (3).
2. Tappa av ca 10 liter vatten i pannan.
3. Stäng påfyllnings-/avtappningskranen (1).
4. Töm påfyllningsslangen på vatten.
5. Fyll på QS Panna i slangen med hjälp av en tratt.
6. Anslut slangen till vattenkranen (2).
7. Öppna påfyllnings-/avtappningskranen (1).
8. Öppna vattenkranen (2). QS Panna trycks nu in i pannan.
9. Stäng vattenkranen (2) och påfyllnings-/avtappningskranen.
10. Lossa slangen från vattenkranen (2) och töm den.
11. Upprepa proceduren tills nödvändig mängd QS Panna har fyllts på i pannan.
12. Fyll därefter pannan upp till drifttryck.
13. Låt pannan gå upp i temperatur (80 grader).
14. Stäng eventuellt av cirkulationspumpen om den inte kan användas för intern cirkulation.
15. Töm och spola igenom pannan efter 3 timmar och fyll den på nytt med vatten.
16. Öppna spärrventilerna (3) och ta anläggningen i normal drift igen (temperatur och tryck). Avlufta systemet och pumpen.
17. Härdningstiden kan förlängas vid ogynnsamma förhållanden.

NB: Vi rekommenderar i allmänhet att en auktoriserad VVS-montör kontaktas innan produkten används.

Vare nr.:
8043010

RSK nr.:
4102002



Blandningsförhold:

1 liter QS Panna till 200 liter systemvatten.

Förvaring/hållbarhet:

Öppnad förpackning:
5 år från tillverkningsdatum.
Skyddas mot frost.

OBS:

Det får inte finnas några tillsatser i värmesystemet (frost- och korrosionsskydd).
Filter, silar och smutsfångare ska tas bort eller så ska en förbiledning upprättas.



Säkerhetsdata QS Panna:

Vid kontakt med ögonen: Skölj noga med vatten och uppsök läkare. Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med rikligt med vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd när du arbetar. Ta omedelbart bort QS Panna från föremål (kakel, handfat etc.) med rikligt med vatten. Annars sker kristallisering och då kan QS Panna inte tas bort.

Sedvanliga förhållningsregler vid hantering av kemikalier ska följas!

EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Våra uppgifter är baserade på våra aktuella erfarenheter.

Med reservation för tekniska ändringar.

Säkerhetsdatablad kan laddas ned på www.unipak.dk

